

# INFORMATION

## Technik



### PRODUKTDATENBLATT

<p>Produktgruppe 1385</p> 	<p><b>BESCHREIBUNG</b> Best.-Nr. <b>37500</b></p> <p><b>Wärmebrückenfreies PVC-Einsteckprofil mit Gewebe und Tropfkante zur Ausbildung von rückspringenden Sockeln.</b></p> <p><b>Zum Einschieben zwischen Fassaden- und Sockeldämmung.</b></p>
<p>Vormaterial des Profils Norm Allgemeintoleranzen für Maße und Form Glasfasergewebe Farbe Glasfasergewebe Maschenweite Glasfasergewebe Flächengewicht Glasfasergewebe Länge der Profile Verpackungseinheit Putzdicke Dämmstoffdicke</p>	<p>PVC – U - Hi DIN EN ISO 1163-1 DIN 16941 100 mm alkalibeständig Weiß, 10 / 19010 Ca. 4 x 4 mm Ca. 160 g/m<sup>2</sup> 200 cm ± 1 cm 15 Stäbe / Karton Ca. 6 mm Mindestens 80 mm</p>
<p>PROTEKTOR WERK Florenz Maisch GmbH &amp; Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau</p>	<p>Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 <a href="mailto:info@protektor.com">mailto:info@protektor.com</a> <a href="http://www.protektor.com">http://www.protektor.com</a></p> <p>Geändert 02/2009 Ausgabe 11/2008</p>

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr